

Bienvenido

Oracle Universal Installer le guiará en la instalación y configuración de los productos Oracle.

Haga clic en "Productos Instalados..." para ver todos los productos instalados.

Desinstalar Productos...

Acerca de Oracle Universal Installer...

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente



Ubicación de Inventario

Esta es la primera instalación en esta computadora. Como parte del proceso, tendrá que especificar un directorio base para los archivos de instalación.

Se configurará automáticamente otro directorio para los archivos de instalación por producto.

Los archivos de instalación por producto pueden tener distintos tamaños, según la complejidad de los productos que desea instalar. Debería calcular una media de 150 KB por producto.

Directorio Base:

- * Contiene los archivos permanentes y por producto en subdirectorios.
- * Debe tener acceso de escritura para los que instalen o desinstalen los productos en la computadora.

¿Cuál desea que sea el Directorio Base?

Los archivos de inventario se instalarán en: /u01/app/oracle/orainventory

Los archivos por producto se instalarán en: /u01/app/oracle/orainventory/C

Nombre de Grupo UNIX

Puede especificar el nombre del grupo UNIX que tendrá permiso para actualizar el software de Oracle en este sistema.

Si desea que sólo la raíz tenga permiso, deje este campo en blanco y haga clic en "Siguiente" para continuar con la instalación.

Nombre de Grupo UNIX:

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Nombre de Grupo

Puede especificar el nombre de grupo de Oracle en este paso.

Si desea que sólo se ejecute el software de Oracle con privilegios de administrador, haga clic en "Siguiendo".

Nombre de Grupo

Oracle Universal Installer

Algunas acciones se deben realizar con privilegios de raíz antes de continuar con la instalación. Estas acciones están almacenadas en el archivo de comandos del sistema operativo Bourne denominado `/tmp/orainstRoot.sh`.

Ejecute el archivo de comandos `/tmp/orainstRoot.sh` ahora desde otra ventana y haga clic en "Continuar" para continuar con la instalación.

Ubicación de los Archivos

Origen...

Introduzca la ruta de acceso completa del archivo que representa el o los productos que desea instalar:

Ruta de Acceso:

Destino...

Introduzca o seleccione un nombre de directorio raíz de Oracle y su ruta de acceso completa:

Nombre:

Ruta de Acceso:

Productos Disponibles

Seleccione el producto que desea instalar.

Oracle9i Database 9.2.0.1.0

Installs an optional pre-configured starter database, product options, management tools, networking services, utilities and basic client software for an Oracle database server.

Oracle9i Client 9.2.0.1.0

Installs enterprise management tools, networking services, utilities, development tools and precompilers and basic client software.

Oracle9i Management and Integration 9.2.0.1.0

Installs the management server, management tools, Oracle Internet Directory, Oracle Integration Server, networking services, utilities and basic client software.

Oracle Cluster Manager 9.2.0.1.0

Oracle Cluster Manager, Release 9.2.0.1.0 for Linux Intel

Idioma del Producto...

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente



Tipos de Instalación

Oracle9i Database 9.2.0.1.0

¿Qué tipo de instalación desea realizar?

Enterprise Edition (2.04GB)

Provides data management for high-end applications such as high volume on-line transaction processing (OLTP) environments, query-intensive data warehouse and demanding Internet applications. Delivers tools and functionality to meet the availability and scalability requirements of mission-critical applications.

Standard Edition (1.96GB)

Targeted for workgroup or department-level applications. Includes an integrated set of management tools, full distribution, replication, web features and facilities for building business-critical applications.

Custom

Enables you to choose individual components to install.

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Database Configuration

Select a database suited to your needs.

- General Purpose
Installs a pre-configured database optimized for general purpose usage
- Transaction Processing
Installs a pre-configured database optimized for transaction processing
- Data Warehouse
Installs a pre-configured database optimized for data warehousing
- Customized
Allows you to create a customized database. This option takes longer than the pre-configured
- Software Only
Installs software only and does not create a database at this time

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Database Identification

An Oracle9i database is uniquely identified by a Global Database Name, typically of the form "name.domain". Enter the Global Database Name for this database.

Global Database Name:

A database is referenced by at least one Oracle9i instance which is uniquely identified from any other instance on this computer by an Oracle System Identifier (SID). A suggested SID has been entered which you can accept or change to a value you prefer.

SID:

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente



Database File Location

For best database organization and performance, Oracle recommends installing database files and Oracle software on separate disks. The database software should be installed in Oracle Home on one disk, and the database content including datafiles, control files, and redo logs should reside on a different disk.

Directory for Database Files:

Examinar...

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Database Character Set

The database character set is determined based on the number of language groups which will be stored in your database. See "Help" for the definition of language groups.

Which character set should be used in your database?

Use the default character set

The default character set for this database is based on the language setting of this operating system: WE8ISO8859P1.

Use Unicode (AL32UTF8) as the character set

Setting the database character set to Unicode (AL32UTF8) enables you to store multiple language groups.

Choose one of the common character sets

West European WE8ISO8859P15

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Resumen

Oracle9i Database 9.2.0.1.0

Valores Globales

- Origen: /mnt/cdrom/stage/products.jar
- Directorio Raíz de Oracle: /u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0 (Ora92Home)
- Tipo de Instalación: Enterprise Edition

Idioma del Producto

- Español
- Inglés

Requisitos de Espacio

- /home/ Necesarios 1.75 GB : Disponibles 45.41GB
- / Necesarios 91MB (sólo como espacio temporal): Disponibles 29.66GB

Nuevas Instalaciones (200 productos)

- Advanced Queueing (AQ) API 9.2.0.1.0
- Advanced Replication 9.2.0.1.0
- Agent Required Support Files 9.2.0.1.0

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Instalar

Instalar

✓ Instalando Data Guard Assistant 9.2.0

Enlace pendiente

Copiando o2ue.ms



Cancelar

Encontrará un log de esta sesión de instalación en:

/u01/app/oracle/orainventory/logs/installActions2005-04-04_01-15-03PM.log

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Ubicación del Disco

Inserte orcl920 disco 2 en la unidad de disco o especifique otra ubicación.

Ruta de Acceso:

Instalar

Instalando Ent
9.2.0.1.0

Enlace pendiente

Extrayendo webhe

Cancelar

Encontrará un log de esta sesión de instalación en:

/u01/app/oracle/orainventory/logs/installActions2005-04-04_01-15-03PM.log

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Ubicación del Disco


Inserte orcl920 disco 3 en la unidad de disco o especifique otra ubicación.

Ruta de Acceso:

Instalar

- ✓ Instalación correcta
- ✓ Enlace correcto

Extrayendo pocketPC.xss



Cancelar

Encontrará un log de esta sesión de instalación en:
`/u01/app/oracle/orainventory/logs/installActions2005-04-05_08-18-54AM.log`

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Privilegios de Configuración



Debe ejecutar un archivo de comandos de configuración como raíz antes de continuar con la instalación. Deje esta ventana activada, ejecute `/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/root.sh` como raíz desde otra ventana, vuelva a esta ventana y haga clic en Aceptar para continuar.

Aceptar

Asistente de Configuración de Bases de Datos <2>

Creación de la base de datos terminada. Consulte los archivos log de /u01/app/oracle/admin/MNCS/create para obtener información detallada.

Información de la Base de Datos:

Nombre de la Base de Datos Global: MNCS.atica.um.es
Identificador del Sistema (SID): MNCS
Server Parameters Filename: /u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/dbs/spfil...

Change Passwords

For security reasons, you must specify a password for the SYS and SYSTEM accounts in the new database.

Contraseña de SYS:

Confirmar Contraseña de SYS:

Contraseña de SYSTEM:

Confirmar Contraseña de SYSTEM:

Note: All database accounts except SYS, SYSTEM, DBSNMP, and SCOTT are locked. Select the Password Management button to view a complete list of locked accounts or to manage the database accounts. From the Password Management window, unlock only the accounts you will use. Oracle Corporation strongly recommends changing the default passwords immediately after unlocking the account.

Gestión de Contraseñas...

Aceptar


Herramientas de Configuración

Se iniciarán automáticamente

Estas herramientas son opcionales. Se recomienda, aunque no es obligatorio, que se ejecuten correctamente para finalizar esta instalación.

| | Nombre de la Herramienta |
|---|-------------------------------|
| ✓ | Oracle Net Configuración |
| ✓ | Oracle Database Configuración |
| ✗ | Agent Configuración |
| ✗ | Starting HTTP Server |

Error



Ha fallado una o más herramientas. Se recomienda, aunque no es obligatorio, que se ejecuten correctamente para finalizar esta instalación. Seleccione las herramientas que han fallado, lea los detalles sobre el motivo del fallo, solucione los problemas y vuelva a intentarlo. O bien, puede hacer clic en "Siguiente" para continuar.

Aceptar

Detalles de Starting HTTP Server:

```
Agent Service Failed/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/bin/httpd:  
error while loading shared libraries: libdb.so.2: cannot open shared object file: No such  
file or directory  
/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/bin/apachectl startssl: httpd could  
not be started
```

- Salir
- Ayuda
- Productos Instalados...
- Anterior
- Siguiente

Herramientas de Configuración

Se iniciarán automáticamente las siguientes herramientas:

Estas herramientas son opcionales.

Se recomienda, aunque no es obligatorio, que se ejecuten correctamente.

| | Nombre de la Herramienta | Estado |
|---|---|---------------------------------|
| ✓ | Oracle Net Configuration Assistant | correcta |
| ✓ | Oracle Database Configuration Assistant | correcta |
| ✗ | Agent Configuration Assistant | cancelada |
| ✗ | Starting HTTP Server | fallo (consulte los detalles... |

Reintentar

Parar

Detalles de Starting HTTP Server:

```
/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/bin/httpd: error while loading shared  
libraries: libdb.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory  
/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/bin/apachectl startssl: httpd could not  
be started
```

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente

Fin de la Instalación

La instalación de Oracle[®] Database ha sido correcta, pero han fallado o se han cancelado algunas herramientas de configuración opcionales.

Recuerde...

The following information is available in:
`/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/setupinfo.txt`

The HTTP Server can be accessed using the following URLs:

Non SSL Mode:

`http://mncs:7777`

SSL mode (executed at install time):

`http://mncs:7778`

`https://mncs:4443`

Salir

Ayuda

Productos Instalados...

Anterior

Siguiente Instalación